



**Transformateur et distributeur  
en matériel et emballage**  
**Tél : 01 60 26 83 53**  
[www.s-e-p-t.fr](http://www.s-e-p-t.fr)

75 RN3  
Le bois fleuri  
77410  
CLAYE SOUILLY  
[info@s-e-p-t.fr](mailto:info@s-e-p-t.fr)



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA SOUDEUSE SM

Longueur de soudure :	320 mm	420 mm	520 mm	620 mm	720 mm	820 mm	1020 mm
<b>Soudeuse SM Standard</b>	321 MG	421 MG	521 MG	621 MG	721 MG	821 MG	1021 MG
<b>Largeur de soudure</b>	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	5 mm	5 mm	5 mm
<b>Epaisseur maxi du film</b>	2 x 0,15 mm	2 x 0,15 mm	2 x 0,15 mm	2 x 0,15 mm	2 x 0,15 mm	2 x 0,2 mm	2 x 0,2 mm
<b>Alimentation électrique 220 V mono</b>	750 W	600 W	500 W	750 W	900 W	1 300 W	1 050 W
<b>Caisse carton (cm)</b>	55 x 27 x 30	68 x 27 x 30	78 x 27 x 30	86 x 27 x 30	96 x 27 x 30	103 x 27 x 30	125 x 27 x 30
<b>Poids brut</b>	13 kg	15 kg	18 kg	21 kg	25 kg	28 kg	33 kg

