



www.s-e-p-t.fr

Vos spécialistes en Matériels et consommables d'emballages

N°Azur 01.60.26.90.35
appel local



info@s-e-p-t.fr

FILM RETRACTABLE / FILM NON RETRACTABLE / GAINE en PEBD CAHIER DES CHARGES

1°) EPAISSEUR (μ = micron ; de 20 μ à 300 μ) :

(1) entourer la réponse

a) si GAINE PEBD (1) : SANS / AVEC SOUFFLET

Dimensions (mm) => Largeur (laize) en mm :

Largeur de soufflet mm :

b) si FILM (1) ,

PLAT 

Dossé= plié en 2



PLIE en W :



Dimension (mm) ==> Laize :

(suivant matière de 50 à 6000 mm)

2°) MATIERE : PEBD VIERGE

% matière recyclé

COEXTRUDE/COMPLEXE

autres :

APPLICATION :

3°) MICROPERFORE : OUI / NON

si MACROPERFORE demander PLAN ou ECHANTILLON et diamètre

4°) GLISSANT : OUI / NON

BORD DROIT sur BOBINE : OUI / NON

5°) VALEUR DE RETRACTION : MONO ($L \gg l$)
(lunulle , 80x20 ou 70x30)

/ BI-ORIENTE ($L \approx l$)
(soudure 4 cotés , 60x40)

6°) ANTI-STATIQUE : OUI / NON

7°) CARACTERISTIQUES BOBINE / ROULEAU , et CONDITIONNEMENT:

Ø de Mandrin (mm) :

Poids du rouleau (kg) :

diamètre extérieur bobine :

Nombre de bobine par palette :

8°) IMPRIME : OUI / NON (si NON ==> NEUTRE)

Traitement CORONA : OUI / NON

au TRAIT

TRAME

QUADRI

(8 couleurs possibles)

Pourcentage d'encrage (%) :

(10% à 100%)

9°) TRAITEMENT SPECIFIQUE ou INFORMATION COMPLEMENTAIRE

TRAITE U.V. : 6 mois 8 mois 12 mois (résistance du film au UV)

OU BARRIERE U.V. : 6 mois 8 mois 12 mois (empêche les UV de passer)

OU VCI - ANTICORROSION

ALIMENTAIRE DIRECTE / INDIRECTE (1)

10°) COULEUR (1) :

NEUTRE= TRANSPARENT

NOIR BLANC

autre couleur :

Translucide / Opaque (1)