



**Transformateur et distributeur  
en matériel et emballage**

**Tél : 01 60 26 90 37**

[www.s-e-p-t.fr](http://www.s-e-p-t.fr)

75 RN3

Le bois fleuri

77410

CLAYE SOUILLY

[info@s-e-p-t.fr](mailto:info@s-e-p-t.fr)

## Dévidoir HOUSSEMAKER 60



2 roulettes fixes  
et 2 mobiles avec frein

**Travail à hauteur d'homme**



**Roue de comptage / métrage**



**Avec le BICOVER 03 combiné au HOUSSEMAKER 60 vous pouvez réaliser 3 fois plus de format de housse**





**Transformateur et distributeur  
en matériel et emballage**

**Tél : 01 60 26 90 37**

[www.s-e-p-t.fr](http://www.s-e-p-t.fr)

75 RN3

Le bois fleuri

77410

CLAYE SOUILLY

[info@s-e-p-t.fr](mailto:info@s-e-p-t.fr)

## Dévidoir HOUSSEMAKER 60

### MODE OPERATOIRE :

Amorcer le passage du film ou de la gaine de 3 à 5 cm entre les barres de soudage , abaisser un des leviers pour réaliser automatiquement une soudure parfaite de largeur 3 mm après réglage de la temporisation selon l'épaisseur de la gaine PEB .

Puis mettre le compteur à zéro, ouvrir les barres puis dérouler la gaine à la longueur précise désirée. Fermer les barres et refaire une soudure qui sera celle de la housse suivante. Inutile donc d'attendre la fin de cette soudure pour couper puis utiliser la housse.

Couper le film en manœuvrant le couteau sur son chariot mobile et dégager la gaine en la tirant légèrement les galets excentriques anti-retour qui maintiennent le film en position.



← Coffret électrique amovible  
avec potentiomètre de  
réglage de soudure

Support à roulements  
du mandrin porte bobine →



Procédé de soudage	Électrique par impulsion réglable
Alimentation élec. - Tension et Puissance de soudure	230 V (50/60 Hz) - 24 V . 0,5 KVA autre courant d'alimentation sur demande
Procédé manuel de coupe	Couteau sur chariot mobile
Capacité maxi de soudure	épaisseur 4 x 200 $\mu$ - largeur 1440 mm
Bobine maximale admissible	Ø 500 mm - laize 1500 mm - 200 kg
Poids - Dimensions (LxlxH)	95 kg - 1970 x 580 x 1430 mm
Mobilité	4 roulettes caoutchouc Ø 100 mm 2 fixes + 2 autodirectrices avec frein

Dans la même gamme

## Dévidoir HOUSSEMAKER 40 et 50 avec coupe manuelle ( 40 ) ou lame intégrée ( 50 )



Coupe manuelle avec cutter (40) ou lame intégrée (50) et soudure avec le pistolet à gaz



## Dévidoir BICOVER 03



Roulettes en option

