



**Transformateur et distributeur  
en matériel et emballage**  
**Tél : 01 60 26 83 53**  
[www.s-e-p-t.fr](http://www.s-e-p-t.fr)

75 RN3  
Le bois fleuri  
77410  
CLAYE SOUILLY  
[info@s-e-p-t.fr](mailto:info@s-e-p-t.fr)



## FICHE TECHNIQUE

### FILM PROTECTION BLANC ADHÉSIF et ARMORTISSEUR

(Rouleau 1x25m – 120g/m<sup>2</sup>)

#### **1. Caractéristiques du produit :**

- Antidérapant : sa finition antidérapante permet au film de protection de rester lisse, égal et uniforme, pour une sécurité renforcée garantie à chaque instant.
- Protection : protège la surface de sol et **amortit l'impact causé par la chute d'objet.**

#### **2. Mode d'emploi**

- Éteindre le chauffage au sol avant d'utiliser le film
- Nettoyer la surface du sol afin d'assurer une meilleure adhérence du film
- Température ambiante entre 10°C et 25°C
- Hygrométrie < 60%
- Observer un temps de séchage de 72 heures minimum après avoir appliqué un revêtement de finition particulier sur la surface du sol. Suivre les instructions de séchage fournies par le fabricant du revêtement de finition. Toujours effectuer un test afin de s'assurer que le sol est totalement sec.
- Appliquer la bâche sous forme de chevauchement de couches (chevauchements de 10 cm chacun)

#### **Important :**

- Il est interdit d'associer des solvants à l'utilisation de la bâche
- Ne pas exposer directement à la lumière du soleil
- Ne pas appliquer sur des surfaces humides
- Ne pas exercer de pression permanente de > 100kg/m<sup>2</sup> durant plus de 24 heures
- La bâche ne doit pas être posée sur un sol poreux ou sur des dalles en faïence
- En cas de doute, toujours effectuer un test sur une surface réduite
- Si présence d'un résidu adhésif sur le sol, passer un chiffon propre et doux avec de l'eau tiède et détergent ménager non abrasif sur la surface concernée